

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|-------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Brody ul. Apteczna | | | | | |
| 1 | 45233123-7 | PODBUDOWY | | | |
| 1 | KNNR 1 d.1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. 48*3*0.2 | m ³ m ³ | 28.80 | |
| | | | | RAZEM | 28.80 |
| 2 | KNNR 6 d.1 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 192*3 | m ² m ² | 576.00 | |
| | | | | RAZEM | 576.00 |
| 3 | KNNR 6 d.1 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz- czanym mechanicznie o gr. do 10 cm 192*3*0.10 | m ³ m ³ | 57.60 | |
| | | | | RAZEM | 57.60 |
| 4 | KNR 2-31 d.1 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 5 | szt. szt. | 5.00 | |
| | | | | RAZEM | 5.00 |
| 5 | KNR 2-31 d.1 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 1 | szt. szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 2 | 45233220-7 | NAWIERZCHNIE | | | |
| 6 | KNNR 6 d.2 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grysowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 192*3 | m ² m ² | 576.00 | |
| | | | | RAZEM | 576.00 |
| 7 | KNNR 6 d.2 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grysowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 192*3 | m ² m ² | 576.00 | |
| | | | | RAZEM | 576.00 |