

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym. 0.310	km km	 0.310	
				RAZEM	0.310
2	KNNR 1 d.1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 310*0.5*2*0.15	m ³ m ³	 46.500	
				RAZEM	46.500
3	KNNR 15-01 d.1 0116-03	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy odmu- lanej 30 cm - analogia odmulenie rowu koparką samojezdną z łyżką skarpówką 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
2	45232451-8	ELEMENTY ULIC I DRÓG			
4	KNNR 2-31 d.2 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNNR 2-31 d.2 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNNR 6 d.2 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 5*0.4*0.20	m ³ m ³	 0.400	
				RAZEM	0.400
7	KNNR 6 d.2 0605-07	Przepust pod drogą z rur karbowanych dwuściennych HDPE o średnicy 50 cm 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
8	Kalkulacja d.2 własna	Ścianki czołowe ze skrzydełkami dla rur o średnicy 50 cm - prefabrykaty 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3	45233320-8	PODBUDOWY			
9	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyko- nywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV 310*4	m ² m ²	 1240.000	
				RAZEM	1240.000
10	KNNR 6 d.3 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszcza- nym mechanicznie o gr. ponad 10 cm 310*4*0.15+310*0.5*0.07*2	m ³ m ³	 207.700	
				RAZEM	207.700
11	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 930	m ² m ²	 930.000	
				RAZEM	930.000
4	45233220-7	NAWIERZCHNIE			
12	KNNR 6 d.4 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy wią- żącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t 310*3	m ² m ²	 930.000	
				RAZEM	930.000
13	KNNR 6 d.4 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5- 10 t 310*3	m ² m ²	 930.000	
				RAZEM	930.000