

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej o średniej grubości warstwy 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	03	120*6.2	m <sup>2</sup>	744.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>744.000</b>
2	KNNR 6 0801-	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>		
d.1	02	120*6.4	m <sup>2</sup>	768.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>768.000</b>
3	KNNR 1 0202-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.	m <sup>3</sup>		
d.1	06	III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 120*6.4*0.30	m <sup>3</sup>	230.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.400</b>
<b>2</b>	<b>45233320-8</b>	<b>PODBUDOWY</b>			
4	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	03	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 120*6.4	m <sup>2</sup>	768.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>768.000</b>
5	KNNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	02	120*6.4	m <sup>2</sup>	768.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>768.000</b>
6	KNNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	05	120*6.4	m <sup>2</sup>	768.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>768.000</b>
7	KNNR 6 0107-	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszcza-	m <sup>3</sup>		
d.2	01	nym mechanicznie o gr. do 10 cm 120*0.5*2*0.10	m <sup>3</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>3</b>	<b>45233220-7</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>			
8	KNNR 6 1005-	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.3	07	120*6.2	m <sup>2</sup>	744.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>744.000</b>
9	KNNR 6 0308-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR-2, grubość warstwy wiążącej	m <sup>2</sup>		
d.3	0103	po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t 120*6.2	m <sup>2</sup>	744.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>744.000</b>
10	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR-2, grubość warstwy ścieralnej	m <sup>2</sup>		
d.3	0203	po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t 120*6.2	m <sup>2</sup>	744.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>744.000</b>